

# Industrial Line

Starre / halbflexible Endoskope



## Technische Daten

### Standard

#### Ø 2,7mm

Länge	DoV	FoV	Typ
175mm	0°	80°	Starr
175mm	0°	80°	Semi
175mm	30°	80°	Starr
175mm	30°	80°	Semi
175mm	70°	80°	Starr

#### Ø 4,0mm

Länge	DoV	FoV	Typ
175mm	0°	80°	Starr
175mm	0°	0°	Semi
175mm	30°	80°	Starr
175mm	30°	80°	Semi
175mm	45°	80°	Starr
175mm	70°	80°	Starr
302mm	0°	80°	Starr
302mm	0°	80°	Semi
302mm	30°	80°	Starr
302mm	30°	80°	Semi

### Mit Spiegelrohr

#### Ø 1,9mm

Länge	DoV	FoV	Spiegelrohr
bis zu 240mm	0°	45°	90°/2,7mm

#### Ø 6,0mm

Länge	DoV	FoV	Spiegelrohr
245mm	-7° bis 133°	45°	370°
315mm	-7° bis 133°	45°	370°
385mm	-7° bis 133°	45°	370°
455mm	-7° bis 133°	45°	370°
945mm	-7° bis 133°	45°	370°

#### Ø 8,0mm

Länge	DoV	FoV	Spiegelrohr
115mm	-7° bis 133°	45°	370°
185mm	-7° bis 133°	45°	370°
255mm	-7° bis 133°	45°	370°
325mm	-7° bis 133°	45°	370°
395mm	-7° bis 133°	45°	370°
465mm	-7° bis 133°	45°	370°
605mm	-7° bis 133°	45°	370°

#### Ø 9,0mm

Länge	DoV	FoV	Spiegelrohr
205mm	-7° bis 133°	45°	370°
305mm	-7° bis 133°	45°	370°
405mm	-7° bis 133°	45°	370°
505mm	-7° bis 133°	45°	370°
605mm	-7° bis 133°	45°	370°
705mm	7° bis 133°	45°	370°